

259S

ウレタン用ハジキ止め

製品概要

溶剤型2Kトップコート塗料(センタリ®500HB、センタリ®501、センタリ®5035、クロマックス2Kクリアー)に使用するハジキ止めです。

製品構成

259S ウレタン用ハジキ止め

製品の使用について

- オイル、グリース、シリコンのような外的要因による悪影響を軽減させます。
- 希釈済み溶剤型2K塗料 1Lに対しキャップ1杯(約7g)を目安に添加してください。
- 最大添加量は希釈済み溶剤型2K塗料 1Lに対しキャップ2杯(約14g)を目安としてください。

注意事項

- アンダーコート、ベースコート塗料には使用出来ません。
- 259S は1コート目に欠陥が発生した場合にのみ使用して下さい。常時 259S を使用しないで下さい
- 259S は入れ過ぎた場合仕上がりに悪影響をおよぼします。
- CC6750 ウルトラパフォーマンスエナジーシステムクリアーには使用できません。。
- 使用前は塗料を室温(18-25°C)で保管して下さい。

安全

使用前に SDS を参照し、製品容器に表示されている指示に従って下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がりが具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与めますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」