

JAB3979

リターダー

製品概要

蒸発の遅い溶剤が混合されています。
成分は特別配合された炭化水素系溶剤ベースです。

製品構成

JAB3979 リターダー

製品特性

- シングルステージ、ペースコート、クリアコートに使用可能。
- JAB3979 を使用することで高温時のオーバースプレーミスのなじみやフロー性が向上。

推奨使用方法

- 使用する製品のテクニカルデータシートの推奨条件と同様。
- ① 使用するシンナーの 5-10%を JAB3979 に置き換える。
 - ② 希釈済み塗料に対して JAB3979 を 5-10%添加する。

機器の洗浄

ラッカーシンナーで洗浄する。

注意事項

- JAB3979 は非常に蒸発の遅い溶剤の為、高温時以外では使用しないで下さい。
また、フラッシュタイムも十分に取って下さい。艶引け、剥離等のトラブルの原因となります。
- 使用前は塗料を室温(18-25℃)で保管して下さい。

安全

使用前に SDS を参照し、製品容器に表示されている指示に従って下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」