

## 3812S

### クリーニングリデュース

#### 製品概要

クロマックスアンダーコート、トップコート塗装前の最終脱脂洗浄剤。

組成: 混合炭化水素系溶剤

#### 製品構成

3812S          クリーニングリデュース

#### 製品特性

- クロマックスアンダーコート、トップコート塗装前の表面を完全に清浄するための非水溶性の不純物を取り除く速乾タイプの最終脱脂洗浄剤。

#### 推奨使用方法

- クロマックスアンダーコート、トップコート塗装前にサンディングされた表面を 3812S で脱脂する。
- 清浄なクロスで拭いて乾かす。

#### 注意事項

- 小面積ごとに行い 3812S が乾く前に拭き取って下さい。
- ウェスはこまめに取替え、汚れたウェスは使用しないで下さい。
- 3812S はシリコン、ワックス、磨き剤の除去には適していません。その場合、3919S を使用して下さい。
- 樹脂パーツや耐溶剤性の劣る旧塗膜には 3920S を使用して下さい。

#### 安全

使用前に SDS を参照し、製品容器に表示されている指示に従って下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」