

3901S

ファイナルクリーン

製品概要

3901S ファイナルクリーンは、塗装前の最終表面処理を効率的に行えるよう設計された速乾クリーニング剤です。

製品構成

3901S ファイナルクリーン

製品特性

- 研磨後の粉塵・埃・指紋跡・少量のグリースやオイル除去に適します。

推奨使用方法と注意事項

- 下地処理前に 3900S でワックス、グリースを除去する。
きれいなクロスに 3901S を十分に浸し洗浄。
汚染物を軟らかくし、浮かせ、直ぐに乾いたきれいなクロスで拭き取る。

注意事項

- 静電気が帯電し易い未塗装のプラスチック素材には使用しない事。
- 39001S は、表面上で乾燥させないで下さい。乾燥させた場合、再度 3901S で濡らし、拭き取って下さい。
- 必ずきれいなクロスを使用して下さい。
- 使用後は、金属容器に入れ蓋を閉めて下さい

安全

使用前に SDS を参照し、製品容器に表示されている指示に従って下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」