

3919S

プレップゾル

製品概要

蒸発の遅い溶剤が混合された下地処理工程の前に使用する前処理洗浄剤。

組成: 混合炭化水素系溶剤

製品構成

3919S プレップゾル

製品特性

- 旧塗膜のワックス、磨き剤、タール、シリコン、グリースなどの非水溶性の不純物を取り除く前処理洗浄剤。
- 欧州 VOC 規制(2004/42/EC)に適合。

推奨使用方法

- 石鹼と水で表面を洗浄し、すすいで乾かす。
- 3919S で補修部分を洗浄。
清浄なクロスで拭いて乾かす。

注意事項

- アンダーコート、トップコート塗装前の脱脂洗浄に使用しないで下さい。
- 小面積ごとに行い 3919S が乾く前に拭き取って下さい。
- ウェスはこまめに取替え汚れたウェスは使用しないで下さい。サンディング作業前に表面を完全に清浄にすることは重要です。サンディングは表面に残った不純物を拡散させます。
- むき出しの金属面に使用しないで下さい。むき出しの金属面や研ぎ出した部分はクロマックスクリーニング剤(3812S/3920S)を使用して下さい。

製品データ

欧州 VOC 規制 (Directive 2004/42/EC) : この製品(製品カテゴリ: II B(a))に対する欧州基準値は希釈済み塗料で VOC が最大 850g/L です。希釈済みでのこの製品の VOC 含有量は最大 835g/L です。

安全

使用前に SDS を参照し、製品容器に表示されている指示に従って下さい。

「上記データは、本書発行日現在の弊社の知識及び経験に基づき弊社の製品とその使用方法に関する情報を提供するもので、特定の性質、品質仕様、具体的な使用目的に関する適正、又は塗装仕上がり具合を保証するものではありません。更に、上記データは指定された材料にのみ該当するものであり、他の材料又はプロセスと組み合わせて使用する場合にはこの限りではありません。尚、実際に塗装をする際には、その塗装時の環境等の様々な要因が塗装仕上がりに影響を与えますので、使用目的毎に必ず事前に試験塗装等を行い、適切な使用方法につき確認を行ってくださいようお願い致します。弊社においては、弊社製品を用いた塗装結果について一切の責任を負いかねます。」