



A CROMAX INTRODUZ O NOVO SELANTE 1K EM SPRAY

A Cromax® introduz um novo primário aparelho isento de cromato de zinco – o Selante PS1600A 1K. Foi especialmente desenvolvido para aplicação sob todas as tecnologias de revestimento em base aquosa da Cromax, em pequenas áreas de chapa nua, incluindo aço, alumínio e aço galvanizado. Pode ser igualmente utilizado sobre acabamentos OEM e em repinturas bem dura, previamente lixadas.

Koen Silverans, Training Leader da Cromax para a região EMEA, comenta, “O Selante PS1600A 1K oferece aos nossos pintores múltiplos benefícios sendo um complemento importante dentro do nosso portfólio de produtos de fundo. Foi especificamente concebido para os pintores que já se encontram na cabina de pintura e que se apercebem que uma pequena área, como por exemplo, uma aresta, foi lixada até a chapa. Em vez de utilizar um wash-primer e betume, o que pode demorar algum tempo a secar, os pintores apenas precisam de agitar a lata de spray e pulverizar uma ou duas demãos do Selante Lixável PS1600A 1K, sobre a área danificada, permitindo a sua evaporação e deixando secar durante 10 minutos a uma temperatura de 20°C. Uma vez seco, pode ser aplicada a base bicamada. A adição do Selante PS1600A 1K ao nosso portfólio de produtos, reforça o nosso compromisso de ajudar as nossas oficinas a aumentar a sua produtividade.”

O Selante PS1600A 1K é apresentado em práticas latas de spray de 400ml e oferece uma excelente resistência à corrosão. Graças à sua tonalidade cinzenta média neutra, o Selante PS1600A 1K garante o mínimo de descoloração quer para a Base Bicamada Cromax ou para Base Bicamada Cromax Pro.



Baixar artigo de imprensa oficial (pdf | 147.35 KB)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/cromax_pt/pt_PT/about-us/news/press-releases/aerosol-1k-sandthrough-sealer.print.html